

već postavljena oruda i uređaje, te posude sa nekorištenim i otpadnim askarelima. O tome treba obavijestiti mjesno nadležni organ inspekcije rada i vatrogasnu jedinicu.

Član 20.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 170-02/8-01/10

Urbroj: 524-01-88-2

Zagreb, 26. prosinca 1988.

Predsjednik
Republičkog komiteta
za rad i zapošljavanje
Branko Gretić, v. r.

78

Na temelju člana 16. stava 1. Zakona o zaštiti na radu («Narodne novine», br. 19/83 i 17/86), Republički komitet za rad i zapošljavanje, na sjednici održanoj 26. prosinca 1988. donosi

**PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti
na radu na željeznicama**

Član 1.

U Pravilniku o zaštiti na radu na željeznicama («Narodne novine», br. 11/84) član 17. mijenja se i glasi:

»Radni prostor za utovar i istovar robe i materijala, kolodvorski peroni, utovarno istovarne rampe, kao i prostori na kojima se obavlja manevriranje, moraju noću biti rasvijetljeni ovisno o tehnološkom procesu rada koji se na njima obavlja.

Najmanje horizontalne vrijednosti rasvijetljenosti ne-zauzetih radnih prostora ne mogu na najnepovoljnijem mjestu radnog prostora biti manje od vrijednosti navedenih u slijedećoj tabeli:

Radni prostor (nezauzet)	Najmanje vrijednosti horizontalne rasvijetljenosti
1. dijelovi prostora spuštalice koji obuhvaćaju:	
1.1. grbinu s koje se kola spuštaju niz kosinu slobodnim kretanjem	3 lx
1.2. retardere kojima se utječe na brzinu kretanja kola	
2. dijelovi prostora koji obuhvaćaju:	
2.1. skretnička polja spuštalice	
2.2. papučarska polja spuštalice	
2.3. otvorena stepeništa nadvoznjaka	1,5 lx
2.4. otvorene putničke perone	
2.5. ranžirno otpremne kolosijeke	
3. prostori za namirivanje pijeskom, pogonskim gorivom i sl.	1,5 lx
4. dijelovi prostora koji obuhvaćaju:	
4.1. skretnička područja (osim skretničkih polja spuštalice) na kojima se postavnim uređajima upravlja sa lica mjesta	1 lx
4.2. prolazne kolosijeke	

4.3. preticajne kolosijeke	
4.4. prijemne i otpremne kolosijeke za putničke vlakove, osim utovarnih putničkih perona	1 lx
4.5. prijemne i otpremne kolosijeke za teretne vlakove	
5. skretnička područja (osim skretničkih polja spuštalice) na kojima se postavnim uređajima upravlja centralno	0,2 lx

Najmanje horizontalne vrijednosti rasvijetljenosti zauzetih radnih prostora ne mogu na najnepovoljnijem mjestu radnog prostora biti manje od vrijednosti navedenih u slijedećoj tabeli:

Radni prostor (zauzet)	Najmanje vrijednosti horizontalne rasvijetljenosti
1. staza za raskopčanje kola	3 lx
2. utovarno istovarni prostori na kojima se radovi obavljaju primjenom mehanizacije	1,5 lx
3. utovarno istovarni prostori na kojima se radovi obavljaju ručno	1,2 lx
4. manevarska staza uz izvlačni kolosijek	0,7 lx

Zavisno od složenosti procesa rada koji se noću obavlja na mjestima rada, kao što su retarderi, uređaji za namirivanje pijeskom i pogonskim gorivom, skladišni prostori i slično, pored opće vanjske rasvjete treba osigurati i funkcionalnu rasvjetu.

Kod radova na pregledu, očitavanju i upisivanju podataka, noću, radnik mora biti snabdijevan i prijenosnom svjetiljkom.»

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 170-02/88-01/23

Urbroj: 524-01-88-1

Zagreb, 26. prosinca 1988.

Predsjednik
Republičkog komiteta
za rad i zapošljavanje
Branko Gretić, v. r.

79

Na temelju odredbe člana 83. Zakona o fizičkoj kulturi («Narodne novine», br. 22/87) Republički komitet za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu na sjednici 26. prosinca 1988. godine donio je

**UPUTSTVO
o načinu obavljanja nadzora nad stručnim radom u
fizičkoj kulturi**

1. Ovim uputstvom određuje se način obavljanja nadzora nad slijedećim stručnim poslovima u fizičkoj kulturi:

- programiranje i vođenje sportsko-rekreativnih aktivnosti,
- obučavanje i osposobljavanje građana za ovladavanje sportskim znanjem i vještinama,